

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

MTS UCC500 - MTS Ultra Citrus Cleaner

Datum revidirane izdaje: 10.01.2024

Številka proizvoda: MTSUCC500

Stran 1 od 11

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

MTS UCC500 - MTS Ultra Citrus Cleaner

Ime snovi: Pomaranča, sladka, izvleček
Registracijska številka REACH: 01-2119493353-35-
Št. CAS: 8028-48-6
Št. ES: 232-433-8
UFI: W3QR-W0QC-K00H-G361

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi

Odstranjevalec drevesnih smol,
odstranjevalec lepila
in
katran odstranjevalec

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja: MTS multi tehnološki servis, d.o.o.
Ulica: Prisojna cesta 1
Kraj: SLO-9252 Radenci
Telefon: 031 660 330
E-pošta: support@oberflaechen.com
Kontaktna oseba: Marko Slemensek
E-pošta: marko.slemensek@oberflaechen.com
Internet: www.oberflaechen.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

V primeru nujne medicinske pomoči pokliči 112 ali Klinični center Ljubljana, tel. 01 522 5050.

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Uredbo (ES) št. 1272/2008

Flam. Liq. 3; H226
Skin Irrit. 2; H315
Resp. Sens. 1; H334
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2; H411

Besedilo H stavkov: glej ODDELEK 16.

2.2 Elementi etikete

Uredbo (ES) št. 1272/2008

Snovi zapisane na etiketi

Pomaranča, sladka, izvleček
propan-2-ol; izopropil alkohol; izopropanol
nafta (nafta), lahka, obdelana z vodikom; nafta z nizkim vreliščem, obdelana z vodikom

Opozorilna beseda: Nevarno

Piktogrami:



Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

MTS UCC500 - MTS Ultra Citrus Cleaner

Datum revidirane izdaje: 10.01.2024

Številka proizvoda: MTSUCC500

Stran 2 od 11

Stavki o nevarnosti

H222	Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H229	Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H315	Povzroča draženje kože.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H336	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411	Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

P102	Hraniti zunaj dosega otrok.
P210	Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211	Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251	Ne prelučnjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P273	Preprečiti sproščanje v okolje.
P302+P352	PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
P362+P364	Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
P305+P351+P338	PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P304+P340	PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P312	Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE.
P410+P412	Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501	Odstranite vsebino/posodo v odobrenem obratu za recikliranje ali odstranjevanje odpadkov.

2.3 Druge nevarnosti

Ta material ne vsebuje snovi, ki so ocenjene kot PBT ali vPvB.

Ta material ne vsebuje snovi, ki so razvrščene med endokrine motilce za zdravje ljudi.

Dodatna opozorila

Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah**3.1 Snovi**

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

MTS UCC500 - MTS Ultra Citrus Cleaner

Datum revidirane izdaje: 10.01.2024

Številka proizvoda: MTSUCC500

Stran 3 od 11

Nevarne sestavine

Št. CAS	Sestavina			Delež
	Št. ES	Indeks št.	Št. REACH	
	Razvrstitev (Uredbo (ES) št. 1272/2008)			
8028-48-6	Pomaranča, sladka, izvleček			25-50 %
	232-433-8		01-2119493353-35-	
	Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H315 H334 H304 H411			
67-63-0	propan-2-ol; izopropil alkohol; izopropanol			25-50 %
	200-661-7	603-117-00-0	01-2119457558-25-	
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336			
64742-49-0	nafta (nafta), lahka, obdelana z vodikom; nafta z nizkim vreliščem, obdelana z vodikom			25-50 %
	265-151-9	649-328-00-1	01-2119475515-33-	
	Carc. 1B, Muta. 1B, Asp. Tox. 1; H350 H340 H304			
75-28-5	izobutan			2.5-10 %
	200-857-2	601-004-00-0	01-2119485395-27-	
	Flam. Gas 1, Compressed gas; H220 H280			
74-98-6	propan			2.5-10 %
	200-827-9	601-003-00-5	01-2119486944-21-	
	Flam. Gas 1; H220			
124-38-4	Kohlenstoffdioxid			2.5-10 %
	204-696-9			
110-54-3	n-heksan			<1 %
	203-777-6	601-037-00-0		
	Flam. Liq. 2, Repr. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H361f H315 H336 H373 H304 H411			

Besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16.

Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE

Št. CAS	Št. ES	Sestavina	Delež
		Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE	
110-54-3	203-777-6	n-heksan	<1 %
		STOT RE 2; H373: >= 5 - 100	

Dodatni napotki

Opis izdelka Material s številko CAS 8028-48-6 je material UVCB. Glavne sestavine so: (R)-p-mentha-1,8-dien (CAS:5989-27-5), mircen (CAS:123-35-3), alfa-pinen (CAS:80-56-8).

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč**4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč****Splošni napotki**

V primeru nesreče ali slabega počutja se takoj posvetujte z zdravnikom (če je mogoče, pokažite navodila za uporabo ali varnostno kartico). Nezavestni osebi nikoli ne dajte ničesar v usta. Če je oseba nezavestna in je dihanje v redu, jo namestite v položaj za nezavestnega in poiščite medicinsko pomoč.

Pri vdihavanju

Osebo umaknite na svež zrak. Bolnika pomiri. Zagotovite svež zrak. V vseh dvomljivih primerih ali če simptomi vztrajajo, se posvetujte z zdravnikom.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

MTS UCC500 - MTS Ultra Citrus Cleaner

Datum revidirane izdaje: 10.01.2024

Številka proizvoda: MTSUCC500

Stran 4 od 11

Pri stiku s kožo

Odstranite onesnažena oblačila in jih pred ponovnim nošenjem operite. Previdno ga umijte z veliko mila in vode. Če pride do draženja kože, poiščite zdravniško pomoč.

Pri stiku z očmi

Nekaj minut izpirate oči z mlačno vodo. Če se draženje nadaljuje, se posvetujte z zdravnikom ali oftalmologom. posvetujte se.

Pri zaužitju

Izperite usta. NE povzročajte bruhanja.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. Draženje dihal: znaki/simptomi lahko vključujejo kašelj, kihanje, izcedek iz nosu, glavobol in hripavost vneto grlo/nos.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdravite simptomatsko.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Razpršite vodo, Ogljikov dioksid (CO₂), Suhe kemikalije, Pena, odporna na alkohol

Neustrezna sredstva za gašenje

Velik volumen vodnega curka

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

V primeru požara lahko pride do naslednjih posledic: Ogljikov dioksid / Med zgorevanjem Ogljikov monoksid / Med zgorevanjem Dražilni hlapi ali plini

5.3 Nasvet za gasilce

V primeru požara se lahko sprostita ogljikov dioksid in ogljikov monoksid. Zaščita med gašenjem: Ne poskušajte delovati brez ustrezne zaščitne opreme. Samostojni dihalni aparat. Popolna zaščitna oblačila. Zaradi zaščite ljudi in zaradi ohladiitve posod v nevarnem območju uporabiti vodne brizgalke.

Dodatni napotki

Kontaminirano vodo za gašenje zbirati ločeno. Ne dovoliti, da pride v kanalizacijo ali vodovje.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

6.1 Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Za neizučeno osebo

Jasna okolica.

Za reševalce

Uporabljajte osebno zaščitno opremo.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za zadrževanje

Absorbirajte iztekli/razliti izdelek. Vezite z vpojnim anorganskim materialom. Upoštevajte, da dodajanje vpojnega materiala ne vpliva na fizične nevarnosti, tveganja za zdravje ali okolje. Zberite razlito/izteklo snov. Postavite ga v posodo, ki jo je odobril ZN, in ga zaprite. Ostanke absorbirajte z vodo. Posodo zapečatite. Zbrani material odstranite kot čim prej v skladu z lokalnimi/državnimi predpisi.

Za čiščenje

Odložite v primerne posode za predelavo ali odstranjevanje. Absorbirajte z materialom, ki veže tekočino (pesek, diatomit, kislá veziva, univerzalna veziva, žagovina). Onesnaženi material odstranite kot odpadke v skladu z oddelkom 13. Zagotovite ustrezno prezračevanje.

6.4 Sklícévanje na druge oddelke

Za dodatne informacije glejte poglavji 8 in 13.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

MTS UCC500 - MTS Ultra Citrus Cleaner

Datum revidirane izdaje: 10.01.2024

Številka proizvoda: MTSUCC500

Stran 5 od 11

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodilo za varno rokovanje

Brez ustreznega prezračevanja se lahko hlapi nabirajo na tleh in se vžgejo. Preprečite kopičenje elektrostatičnih nabojev. Močno energično gibanje in pretok tekočine v ceveh in opremi lahko povzroči nastanek in kopičenje elektrostatičnih nabojev. Med rokovanjem ne jejte, ne pijte in ne kadite. Izogibajte se razpršitvi okolja.

Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo

Hraniti na dobro prezračenem mestu. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo in ne izpostavljajte temperaturam nad 50°C izpostaviti. Hranite stran od virov toplote. Hraniti ločeno od kislin. Daleč od oksidantov shraniti.

Nasveti o splošni higieni dela

Na delovnem mestu je prepovedano jesti, piti, kaditi, njuhati.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah

Posodo hranite tesno zaprto. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

Nadaljnje informacije o pogojih skladiščenja

Hraniti na hladnem, dobro prezračenem mestu. Embalažo hranite suho in tesno zaprto, da se izognete kontaminaciji. Ne shranjujte pri temperaturi nad 42,7 °C. Shranjujte v originalni embalaži na mestu, ki ni dostopno otrokom. Če je na voljo, ga reciklirajte ali odvrzite med gospodinjske odpadke.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Kontrolni parametri

Št. CAS	Snov	ppm	mg/m ³	vl/m ³	Kategorija	Izvor
75-28-5	Izobutan	1000	2400		8 ur	
		4000	9600		KTV	
110-54-3	n-Heksan	20	72		8 ur	
		160	576		KTV	
67-63-0	Propan-2-ol (Izopropilalkohol; Izopropanol)	200	500		8 ur	
		400	1000		KTV	
74-98-6	Propan	1000	1800		8 ur	
		4000	7200		KTV	

Biološke mejne vrednosti

Št. CAS	Snov	Karakteristični pokazatelj	Vrednost	Biološki vzorec	Čas vzorčenja
67-63-0	2-Propanol	acetone	25 mg/l	urin	ob koncu delovne izmene
110-54-3	n-Heksan	2,5-heksandion in 4,5-dihidroksi-2-heksano n (po hidrolizi)	5 mg/l	urin	ob koncu delovne izmene

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

MTS UCC500 - MTS Ultra Citrus Cleaner

Datum revidirane izdaje: 10.01.2024

Številka proizvoda: MTSUCC500

Stran 6 od 11

**Osební varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema****Zaščita rok**

Izbira in uporaba zaščitnih rokavic in oblačil mora temeljiti na analizi delovnega območja. Izbira mora temeljiti na dejavnikih, kot so ravni izpostavljenosti, koncentracija snovi ali zmesi, pogostost in trajanje izpostavljenosti, fizikalni pogoji, kot so temperatura, in drugi pogoji uporabe. Pri izbiri ustreznih materialov se posvetujte s proizvajalci izdelkov za zaščito telesa. Opomba: Nitrilne rokavice lahko nosite na rokavicah iz polimernega laminata, da izboljšate spretnost. Priporočljive so zaščitne rokavice iz naslednjega materiala: Tkanina: polimerni laminat (npr. polietilen-nailon, petplastni laminat). Debelina materiala (mm): Ni podatkov. Čas preboja: ni podatkov. Če se pričakuje le kratkotrajen stik, se lahko uporabijo zaščitne rokavice iz drugih materialov. V primeru stika z zaščitnimi rokavicami takoj slecite/odstranite zaščitne rokavice in jih zamenjajte z novimi zaščitnimi rokavicami. Za kratkotrajen stik (npr. za zaščito pred brizganjem) lahko uporabite zaščitne rokavice iz naslednjega materiala: nitrilna guma. Veljavne norme / standardi: Uporabljajte zaščitne rokavice, testirane v skladu s standardom EN 374.

Zaščita kože

Nosite delovna oblačila z dolgimi rokavi. Po odstranitvi zaščitnih oblačil se umijte z milom in vodo.

Zaščita dihal

Če je mejna vrednost (npr. TLV-TWA) snovi ali ene ali več snovi v izdelku presežena, je priporočljivo nositi masko s filtrom tipa A, katerega razred (1, 2 ali 3) je treba izbrati glede na mejno koncentracijo za uporabo. (glej standard EN 14387). Če so prisotni plini ali pare drugih vrst in/ali plini ali pare, ki vsebujejo delce (aerosole, hlapne, meglice itd.), je treba uporabiti kombinirane filtre. Če tehnični ukrepi ne zadoščajo za omejitev izpostavljenosti delavcev mejnim vrednostim, je potrebna uporaba zaščitne opreme za dihalo, če tehnični ukrepi ne zadoščajo za omejitev izpostavljenosti delavcev mejnim vrednostim, je potrebna uporaba zaščitne opreme za dihalo. Vendar je zaščita, ki jo nudijo maske, omejena. Če je zadevna snov brez vonja ali je njen prag vonja nad ustrezno vrednostjo TLV-TWA in v nujnih primerih nosite samostojni respirator na stisnjen zrak (glej standard EN 137) ali respirator na doveden zrak (glej standard EN 138). SL 138). Za pravilno izbiro respiratorja glejte standard EN 529.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti**9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

Agregatno stanje:	Aerosol	
Barva:	Jasno / prozorno	
Vonj:	Značilnosti	
Prag vonja:	Podatki niso na voljo	
Tališče/ledišče:		Podatki niso na voljo
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča:		Podatki niso na voljo
Meje eksplozivnosti-spodnja:		1.5-10.9 vol. %
Meje eksplozivnosti-zgornja:		Podatki niso na voljo
Plamenišče:		Podatki niso na voljo
Temperatura samovžiga:		Podatki niso na voljo
Temperatura razpadanja:		Podatki niso na voljo
pH:		Podatki niso na voljo
Kinematična viskoznost:		Podatki niso na voljo
Topnost v vodi:		Podatki niso na voljo
Hitrost raztapljanja:		Podatki niso na voljo
Stabilnost disperzije:		Podatki niso na voljo
Parni tlak:		2.3 hPa
(pri 20 °C)		

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

MTS UCC500 - MTS Ultra Citrus Cleaner

Datum revidirane izdaje: 10.01.2024

Številka proizvoda: MTSUCC500

Stran 7 od 11

Parni tlak:

Podatki niso na voljo

Gostota (pri 20 °C):

0.779 g/cm³

Relativna gostota:

Podatki niso na voljo

Nasipna teža:

Podatki niso na voljo

Relativna parna gostota:

Podatki niso na voljo

9.2 Drugi podatki

Druge varnostne značilnosti

Vsebnost topila:

97%

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Stabilno v normalnih pogojih.

10.2 Kemijska stabilnost

stabilen

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

stabilen

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

10.5 Nezdružljivi materiali

Močne oksidativne kemikalije Močne kisline.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pri segrevanju ali v primeru požara lahko nastanejo zdravju škodljivi plini in hlapi.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Dražilnost in jedkost

Povzroča draženje kože.

Povzroča hudo draženje oči.

Senzibilizirno učinkovanje

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Učinkovanja povzročitve raka, sprememb dedne zasnove in ogrožanja razplojevanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

STOT - enkratna izpostavljenost

Lahko povzroči zaspanost ali omotico. (propan-2-ol; izopropil alkohol; izopropanol)

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Nevarnost pri vdihavanju

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

MTS UCC500 - MTS Ultra Citrus Cleaner

Datum revidirane izdaje: 10.01.2024

Številka proizvoda: MTSUCC500

Stran 8 od 11

Št. CAS	Sestavina					
	Strupenost za vodo	Doza	[h] [d]	Vrste	Izvor	Metoda
110-54-3	n-heksan					
	Akutna toksičnost za ribe	LC50	2,5 mg/l	96 h	Pimephales promelas	Geiger et al. 1990

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda**

Št. CAS	Sestavina	Log Pow
75-28-5	izobutan	2,8
74-98-6	propan	2,36
110-54-3	n-heksan	3,9

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ta snov ne izpolnjuje PBT-/vPvB-kriterijev odredbe REACH, aneks XIII.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ta snov nima lastnosti endokrinega motilca pri neciljnih organizmih.

ODDELEK 13: Odstranjevanje**13.1 Metode ravnanja z odpadki****Ravnanje z ostanki zmesi**

Odstranjevanje (recikliranje ali odstranjevanje) v skladu z lokalno in nacionalno zakonodajo. Odstranjevanje s sežiganjem v skladu z lokalno in nacionalno zakonodajo. Za pravilno odstranjevanje bo morda treba uporabiti dodatno gorivo. Izpraznjeni sodi / sodi / zabojniki, ki se uporabljajo za prevoz in ravnanje z nevarnimi kemikalijami (kemične snovi / zmesi / pripravki, ki so v skladu z veljavnimi predpisi razvrščeni kot nevarni), se obravnavajo, skladiščijo, odstranjujejo in odlagajo kot nevarni odpadki, razen če veljavni predpisi o odpadkih določajo drugače. Posvetujte se s pristojnimi organi, da ugotovite, kateri objekti za obdelavo in odstranjevanje so na voljo. Dodelitev številke odpadkov temelji na uporabi potrošnika. Za odpadke po uporabi ni navedena številka odpadka, saj proizvajalec na to ne more vplivati. Za dodelitev številke odpadka uporabite Odločbo o evropskem seznamu odpadkov (2000/532/ES) in zagotovite skladnost z lokalnimi/državnimi predpisi.

Klasifikacijska številka odpadka - Produkti ostanki/Nerabljen produkt

160504 ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE NA SEZNAMU; Plini v tlačnih posodah in zavržene kemikalije; Plini v tlačnih posodah (vključno s haloni), ki vsebujejo nevarne snovi; nevarni odpadki

Klasifikacijska številka odpadka - Rabljen produkt

150111 ODPADNA EMBALAŽA; ABSORBENTI, ČISTILNE KRPE, FILTRIRNA SREDSTVA IN ZAŠČITNA OBLAČILA, KI NISO NAVEDENI DRUGJE; Embalaža (vključno z embalažo, ločeno zbrano kot komunalni odpadki); Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden porozen oklep (npr. azbest), vključno s praznimi tlačnimi posodami; nevarni odpadki

Ravnanje z neočiščeno embalažo

Izpraznjeno embalažo je treba odstraniti v skladu z ustreznimi nacionalnimi in lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov ali jo predati v sistem vračanja. Embalažo, ki ni bila izpraznjena, je treba odstraniti na enak način kot neuporabljen izdelek v skladu z ustreznimi nacionalnimi in lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu**Kopenski transport (ADR/RID)****14.1 Številka ZN in številka ID:**

UN 1950

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

AEROSOLI

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

2

14.4 Skupina embalaže:

-

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

MTS UCC500 - MTS Ultra Citrus Cleaner

Datum revidirane izdaje: 10.01.2024

Številka proizvoda: MTSUCC500

Stran 9 od 11

Nalepka nevarnosti:

2.1



Razvrstitveni kod:

5F

Posebni predpisi:

190 327 344 625

Omejena količina (LQ):

1 L

Dopuščena količina:

E0

Prevozna skupina:

2

Kod omejitve za premore:

D

Transport z rečno plovbo (ADN)14.1 Številka ZN in številka ID:

UN 1950

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

AEROSOLI

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

2

14.4 Skupina embalaže:

-

Nalepka nevarnosti:

2.1



Razvrstitveni kod:

5F

Posebni predpisi:

190 327 344 625

Omejena količina (LQ):

1 L

Dopuščena količina:

E0

Pomorski ladijski transport (IMDG)14.1 Številka ZN in številka ID:

UN 1950

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

AEROSOLS

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

2.1

14.4 Skupina embalaže:

-

Nalepka nevarnosti:

2.1



Posebni predpisi:

63 190 277 327 344 381 959

Omejena količina (LQ):

1000 mL

Dopuščena količina:

E0

EmS:

F-D, S-U

Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)14.1 Številka ZN in številka ID:

UN 1950

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

2.1

14.4 Skupina embalaže:

-

Nalepka nevarnosti:

2.1



Posebni predpisi:

A145 A167 A802

Omejena količina (LQ) potniško letalo:

30 kg G

Passenger LQ:

Y203

Dopuščena količina:

E0

Navodila za pakiranje - potniško letalo:

203

Maksimalna količina - potniško letalo:

75 kg

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

MTS UCC500 - MTS Ultra Citrus Cleaner

Datum revidirane izdaje: 10.01.2024

Številka proizvoda: MTSUCC500

Stran 10 od 11

Navodila za pakiranje - tovorno letalo:

203

Maksimalna količina - tovorno letalo:

150 kg

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

EU Podatki, določeni s predpisi

Omejitve pri uporabi (REACH, priloga XVII):

Vdor 3, Vdor 28, Vdor 29, Vdor 40, Vdor 75

2010/75/EU (VOC): 19.2 % (149.568 g/l)

2004/42/ES (VOC): 19.2 % (149.568 g/l)

Podatki o smernicah 2012/18/EU (SEVESO III): Ne podlega 2012/18/EU (SEVESO III)

Nacionalni predpisi

Omejitev pri zaposlovanju: Pri delu upoštevati omejitve v skladu z zakonom za zaščito mladostnikov (94/33/ES). Pri delu upoštevati omejitve v skladu s smernicami za zaščito nosečnic in doječih mater (92/85/EGS).

Razred ogrožanja vode (D): 2 - ki ogroža vodo

15.2 Ocena kemijske varnosti

Za to snov ni bil opravljen noben pregled glede varnosti.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Okrajšave in kratice

Flam. Gas: Vnetljivi plini

Compressed gas: Stisnjeni plin

Flam. Liq: Vnetljiva tekočina

Asp. Tox: Nevarnost pri vdihavanju

Skin Irrit: Draženje kože

Eye Irrit: Draženje oči

Resp. Sens: Preobčutljivost dihal

Muta: Mutagenost za zarodne celice

Carc: Rakotvornost

Repr: Strupenost za razmnoževanje

STOT SE: Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost

STOT RE: Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostavljenost

Aquatic Chronic: Kronično nevarnost za vodno okolje

Besedilo H in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)

H220 Zelo lahko vnetljiv plin.

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H315 Povzroča draženje kože.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H340 Lahko povzroči genetske okvare.

H350 Lahko povzroči raka.

H361f Sum škodljivosti za plodnost.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

MTS UCC500 - MTS Ultra Citrus Cleaner

Datum revidirane izdaje: 10.01.2024

Številka proizvoda: MTSUCC500

Stran 11 od 11

H373

Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

H411

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Nadaljnji podatki

Zgornje informacije predstavljajo naše trenutne izkušnje in opisujejo izdelek le glede varnostnih zahtev. Kupec je odgovoren, da pred uporabo izdelka sam preveri, ali je izdelek primeren za nameravano uporabo, tudi glede na morebitne vplive, ki vplivajo na uporabo. Vsa vprašanja garancije in odgovornosti za ta izdelek urejajo naši splošni prodajni pogoji, razen če zakonske določbe določajo drugače.